

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ</b>					
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπτο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	75,00
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	16,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	30,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	30,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	255,00
6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	6	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	70,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	7	ΝΑΟΔΟ Β51	m	420,00
8	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	8	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	TEM	8,00
9	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.	9	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	τεμ.	6,00
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	8,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	400,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	12	ΝΑΟΔΟ Ν\B81	m2	900,00
13	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	13	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5	m	70,00
14	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας	14	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	t.km	100,00
15	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	75,00
16	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	16	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	30,00
17	Αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) με πλαστικό σωλήνα PVC, ορθογωνικής διατομής 6x10εκ.	17	ΝΑΥΔΡ Ν\12.10	m	20,00
18	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ EN 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)	18	ΝΑΟΔΟ Β60.1	m	30,00
19	Κιγκλιδώματα περιφράξεων	19	ΝΑΟΙΚ Ν\64.48	m2	65,00
20	Προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια σχήματος Π	20	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.03	τεμ.	32,00
21	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	21	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	8,00
22	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	22	ΝΑΠΡΣ Ε04.3	TEM	5,00
23	Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Κερκίς (Κουτσουτιά), Cercis siliquastrum, μπάλα χρώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά	23	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.6.31	TEM	5,00
24	Φύτευση φυτών με μπάλα χρώματος όγκου 23 - 40 lt	24	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	TEM	5,00
25	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	25	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	5,00
26	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	26	ΝΑΠΡΣ Ε11.3	TEM	5,00
27	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	27	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	6,00
28	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5, Λιγούστρο, Ligustrum japonicum	28	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.5.51	TEM	2,00
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	29	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	950,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	30	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	80,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	31	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	50,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	32	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	730,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	33	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	5,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	34	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	20,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	35	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	950,00
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	36	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	30,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	37	ΝΑΟΔΟ Δ08.A	m2	950,00
10	Μεταφορά φρεατίου υδροσυλλογής και αποχέτευσης ομβρίων	38	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ66.5N	TEM	1,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	39	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	15,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	40	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	m	10,00
13	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	41	ΝΑΟΔΟ Β66.1	TEM	1,00
14	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο	42	ΝΑΥΔΡ Ν16.27	TEM	8,00
15	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	43	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	TEM	2,00
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	44	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	8,00
17	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	45	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	m2	2,10
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2 1/2"	46	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε10.2	TEM	6,00

Μοσχάτο 27 / 02 / 17  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μοσχάτο ... / 03 / 17  
Η Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη  
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ