

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

Στο Μοσχάτο σήμερα την 6 / 11 / 2017 η υπογεγραμμένη Μαρία Γιαννικουρή,
Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

έχ ο ν τ α ς υ π ' ό ψ η

- 1) την από 7-7-2017 σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 15793/7-7-2017)
- 2) τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων
- 3) τα εγκεκριμένα τεύχη της εργολαβίας και
- 4) τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ
- 5) τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων του πρακτικού τιμών
Δημοσίων έργων του παρακάτω τριμήνου δημοπράτητης του έργου
- 6) το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και
ημερομισθίων (ΕΔΤΔΕ) του Γ' τριμήνου 2012 (προσωρινό)

κ α ν ό ν ι σ α

σε αντιπαράσταση με τον Λεωνίδα Σιώρη νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. τις παρακάτω τιμές μονάδας που δεν προβλέπονταν από
το εγκεκριμένο τιμολόγιο της μελέτης και καθορίσθηκαν σύμφωνα με την συνημμένη
ανάλυση τιμών.

II. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ****1 Άρθρο NT 2.2.1 ΟΙΚ Ν77.20.1****Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος**

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)

Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος που περιλαμβάνουν:

- Την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης
- Τον καθαρισμό της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η επισκευαστική κονία προστασίας του οπλισμού
- Την επικάλυψη του οπλισμού με τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και ενίσχυσης της πρόσφυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Την επικάλυψη διαβρωμένης επιφάνειας σκυροδέματος (περιοχή ενανθράκωσης) με θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλου πάχους σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Την τελική εξομάλυνση της επιφάνειας και την εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με τσιμεντοειδές πάχους 1,50mm κατάλληλο για χρήση σε εμφανή ΩΣ σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Τα υλικά συστήματος προστασίας/αποκατάστασης θα είναι χημικώς συμβατά μεταξύ τους και θα εγκρίνονται από την υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα

Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα τρία και Εξήντα λεπτά

€ 53,60

2 Άρθρο NT 2.2.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A**Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων**

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737)

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσεως, διασταυρωμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση

λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή

δεύτερης στρώσεως ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά,

στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής

(κουφωμάτων, δαπέδων,

επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση

των εργασιών (χρήση αυτοκολλητών ταινιών, φύλλων νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως

έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες

θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις

κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που

αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Επιστάζεται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety

Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7737: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Είκοσι λεπτά

€ 4,20

3 Άρθρο NT 2.2.3 ΟΙΚ NET-73.34ΣΧ

Επάλειψη επιφανειών με υψηλής ποιότητας αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι διαλύτου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735)

Επάλειψη επιφανειών από υδρόχρωμα, με υψηλής ποιότητας αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι διαλύτου, τύπου VIVEDUR της εταιρείας VIVECHROM, ισχυρής πρόσφυσης και μεγάλης διεισδυτικότητας, για τη σταθεροποίηση και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόσφυση σε αυτές χρωμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών κονιαμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών, ακρυλικών σοβάδων κλπ. Το συγκεκριμένο αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι, επιτυγχάνει το δέσιμο και την σταθεροποίηση της επιφάνειας, διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος και λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και του χρώματος, του κονιάματος κλπ. Επίσης, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες και ταυτόχρονα αναπνέει.

Τιμή ανά M2 επιφάνειας επάλειψης

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7735: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Δέκα λεπτά

€ 8,10

4 Άρθρο NT 2.2.4 ΟΙΚ NET-77.68ΣΧ

Απόξεση επιφανειών οροφής και τοιχείων από παλαιούς χρωματισμούς
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768)

Πλήρης απόξεση της επιφάνειας του τοιχείου ή της οροφή από τους παλαιούς χρωματισμούς με σπάτουλα ή ξύστρα σε ποσοστό από 90% -100%, ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και καθάρισμα, υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)


Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7768: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Πενήντα τέσσερα λεπτά

€ 7,54

ΜΟΣΧΑΤΟ /12/2017


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ



ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 6/11/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Μ-Τ



ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΟΣΧΑΤΟ 6/11/2017

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Μ-Τ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ



ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ