

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Φρεάτιο Υδροσυλλογής διαστάσεων 70x100 βάθους μέχρι 1,5 m με γαλβανισμένη εσχάρα κλάσης Α15
	Αγωγός Αποχέτευσης Ομβρίων από PVC-U100, 10atm, SDR41
	Κανάλι απορροής ομβρίων πλάτους 20cm και βάθους μέχρι 30cm με γαλβανισμένη εσχάρα κλάσης Α15

Σημειώσεις:

1) Οι στάθμες των δικτύων αναφέρονται σε σχέση με την τελική επιφάνεια του εδάφους και αφορούν την άνω παρειά του σωλήνα.
2) Η ελάχιστη κλίση που θα ακολουθεί το δίκτυο είναι 1,5%.
3) Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη διευθέτηση με το αρμόδιο τμήμα της ΕΥΔΑΠ για τις ακριβείς θέσεις και βάθη των συνδέσεων του δικτύου.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΕΡΓΟ	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΘΕΣΗ	ΠΛ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ
AP-01	1:100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017	

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.	
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΧΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	